

Programmieren C++: Template-Klassen

Klaus Kusche

Zeichen und Worte zählen

Wir wollen ein Programm schreiben, das zählt, wie oft jeder Buchstabe und wie oft jedes Wort in einer Datei vorkommt. Beides soll durch zwei verschiedene Instanzen derselben Template-Klasse geschehen: Einmal zählt die Klasse Werte vom Typ **char** (nicht **char ***, sondern wirklich einzelne Buchstaben) und einmal vom Typ **string**. Das Template hat also den Typ der zu zählenden Werte als Parameter.

Hinweise zur Klasse:

- Die maximale Anzahl **size** der verschiedenen Werte, die die Klasse zählen kann, soll ebenfalls Parameter des Templates sein: Bei den Buchstaben sind das nur 30 (wir zählen nur Kleinbuchstaben, Großbuchstaben werden in Kleinbuchstaben verwandelt), bei den Worten mehr (z.B. 1000).
- Die Klasse hat 3 Member: Ein Array vom zu zählenden Typ mit **size** Elementen für die Werte, ein **int-Array** mit **size** Elementen für die dazugehörigen Zähler (d.h. der **i**-te Zähler gehört zum **i**-ten Wert), und einen einzelnen int, der angibt, wie viele Elemente in den beiden Arrays schon belegt sind.
- Außer dem Konstruktor hat die Klasse zwei Methoden:
 - Eine Methode **count**: Sie bekommt einen Wert übergeben und zählt ihn:
 - Wenn der Wert schon im Werte-Array vorkommt, wird der dazugehörige Zähler um eins erhöht.
 - Wenn nicht, wird der Wert mit Zählerstand 1 an beiden Arrays hinten angehängt (Achtung: Ist noch Platz? Wenn nicht: Programm mit Fehlermeldung abbrechen!)

Die Methode hat keinen Returnwert.

- Eine Methode **print ohne** Argumente und Returnwert: Sie geht die Arrays durch und gibt jeden Wert samt Zählerstand zeilenweise auf **cout** aus.

Da beide Methoden etwas umfangreicher sind, solltest du sie nicht inline sondern außerhalb von **class** definieren.

- Der Konstruktor hat keinen Parameter und setzt nur die Anzahl der bisher belegten Elemente auf 0 (die Arrays bleiben uninitialized).

Hinweise zum Hauptprogramm:

- Das Hauptprogramm soll eine Datei, deren Namen auf der Befehlszeile angegeben wird, zeilenweise lesen. Du kannst zu diesem Zweck das **main** der Musterlösung von Übung 14 (**center.cpp**) übernehmen, nur den Inhalt der **while**-Schleife musst du ändern (und die maximale Zeilenlänge sollte eventuell erhöht werden).
- Das Hauptprogramm deklariert zwei Objekte unserer Zähler-Array-Template-Klasse, eines für **char** (mit 30 Elementen) und eines für **string** (mit 1000 Elementen).

- In der **while**-Schleife sollst du die gelesene Zeile zeichenweise durchgehen.
 - Im ersten Schritt kümmern wir uns nur um die Buchstaben (jene Zeichen, für die **isalpha(c)** als Returnwert **true** liefert):
Wir verwandeln jeden Buchstaben zuerst einmal in einen Kleinbuchstaben (**tolower(c)** liefert als Returnwert den zu **c** gehörenden Kleinbuchstaben, **tolower** und **isalpha** kommen beide aus dem Header **cctype**).
Dann zählen wir den Buchstaben durch den Aufruf der Methode **count**.
 - Erst wenn dein Programm die Buchstaben richtig zählt und ausgibt, versuche auch die Worte zu zählen. Die Idee dazu ist Folgende:
 - Wir brauchen eine Variable, die den Index des ersten Buchstabens des aktuellen Wortes enthält (oder **-1**, wenn wir in keinem Wort sind).
 - Wenn wir an der aktuellen Position einen Buchstaben haben und bisher noch keinen Wortanfang, merken wir uns die aktuelle Position in der Eingabezeile als Wortanfang.
 - Wenn wir an der aktuellen Position keinen Buchstaben, sondern ein anderes Zeichen haben und uns einen Wortanfang gemerkt haben, so steht zwischen dem gemerkten Wortanfang und der aktuellen Position ein Wort.
Wir extrahieren und zählen das Wort (mit **count**) und setzen dann unseren gemerkten Wortanfang zurück auf "kein Wort" (**-1**).
Mit folgendem Konstrukt kannst du aus einem C-String (Typ **char []**, so wie unsere Eingabezeile **line**, Header **cstring**) das Stück zwischen Position **beg** (einschließlich) und Position **end** (ausschließlich) ausschneiden und in einen neuen C++-String (Typ **string**, Header **string**) verwandeln:
string(&(line[beg]), end - beg)
 Tipp: Mach auch für die Endemarkierung '\0' noch einen Schleifenumlauf, damit das letzte Wort der Zeile noch gezählt wird!
- Nach der **while**-Schleife wird für beide Arrays die **print**-Methode aufgerufen.

Zusatzaufgaben:

- Die Lösung mit zwei getrennten Arrays für Werte und Zähler ist nicht elegant. Kannst du eine zweite Template-Klasse für Paare von einem Wert und dem dazugehörigen **int**-Zähler einführen und in der Zähler-Klasse dann ein einziges Array solcher Paare verwenden?
Die Paar-Klasse braucht keine Methoden und keinen Konstruktor, die beiden Member dürfen **public** sein und direkt angesprochen werden (wie bei einer **struct**), du könntest auch gleich eine Template-**struct** verwenden.
- Kannst du das Einfügen in der Methode **count** so umbauen, dass die Werte im Array stets sortiert sind (damit die Ausgabe der Zähler sortiert nach Werten ist)?
Erinnere dich an das übliche Vorgehen: Array von hinten nach vorne durchlaufen und bestehende Elemente um einen Platz nach hinten verschieben (in beiden Arrays!), bis die richtige Stelle für das neue Element gefunden ist.